

Wiązarka akumulatorowa do pakowania mocnymi taśmami PP i PET - nowa generacja

**Charakterystyka**

Rodzaje taśm:		Polipropylen (PP) i Poliester (PET)
Wymiary taśm:	szerokość	19.0 – 25.0 mm
	długość	0.40 – 1.53 mm
Masa:		5.7 kg
Wymiary narzędzia:		dł.395 x szer.137 x wys.143 mm
Wytrzymałość miejsca zgrzewu:		do 75% (w zależności od rodzaju taśmy)
Siła naciągu taśmy:		1200 – 6000 N (regulowana)
Prędkość naciągania:		70 – 87 mm/s
Zasilanie akumulatorowe: bateria		28VDC / 3.0 Ah litowo-jonowa
Wieszak (opcjonalnie)		

Zalety

Narzędzie ergonomiczne i proste w obsłudze
Dobrze wyważone i lekkie narzędzie do pracy we wszystkich pozycjach
Jednoręczna obsługa
Bardzo duża siła naciągu
Regulowany czas zgrzewania taśmy
Łatwe wprowadzanie taśmy; jednoczesne wprowadzanie obu taśm
Podczas procesu zgrzewania i schładzania zgrzewu,
można przygotować następne opasanie
Możliwość zgrzania taśmy bez jej naciągania
Szybka wymiana baterii

Tabela typów modelu P330

Nr katalog.	Model	Szerokość taśmy	Grubość taśmy	Max. siła naciągu N	Prędkość naciągania mm/sec.
		mm	mm		
43.0254	P330/19/0.80-1.19	19	0.80-1.19	6000	70-87
43.0256	P330/19/1.20-1.53	19	1.20-1.53	6000	70-87
43.0262	P330/25/0.40-0.79	25	0.40-0.79	6000	70-87
43.0264	P330/25/0.80-1.19	25	0.80-1.19	6000	70-87
43.0266	P330/25/1.20-1.35	25	1.20-1.35	6000	70-87

Ładowarka do modelu P330

Nr katalog.	Model	Rodzaj baterii	Zasilanie	Kraje
N5.4435	Ładowarka standardowa	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4437	Ładowarka standardowa	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4439	Ładowarka standardowa	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	BRN, BRU, CY, EAK, EAT, GB, IRL, M, MAL, OM, SGP, Y
N5.4441	Ładowarka standardowa	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

Zapasowa bateria do modelu P330

Nr katalog.	Model	Siła naciągu	
N5.4326	bateria Li-Ion	28VDC	3.0 Ah

Akcesoria

P32.0112	Wieszak standardowy
P33.0120	Wieszak uniwersalny
P33.0121	Płytki osłonowe
P33.0122	Listwa osłonowa
P32.2061	Zabezpieczenie pokręteł regulacyjnych